

GM-BOX S1 Edition

Функциональные характеристики

- Поддержка протоколов для подключения к виртуальному рабочему столу: RDP.
- Совместимость с серверами IP телефонии: Cisco, Asterisk (или продукты на его базе).
- Поддерживаемые кодеки: G729, Opus, G722, PCMU/PCMA
- Поддержка серверов доступа КриптоПро TLS для защищенного доступа в сеть компании (VPN).
- Поддержка серверов для защищенного доступа в сеть компании (VPN): КриптоПро TLS;
- Поддержка протоколов шифрования: TLS ГОСТ в режиме WEB, TLS в режиме WEB, TLS ГОСТ в туннельном режиме.
- Поддержка авторизации пользователей с использованием токенов следующих типов: ruToken.

Технические характеристики

Параметр	Значение	Примечания
Процессор		
Тип процессора	Intel x86_64	
Количество ядер	4	
Количество потоков	4	
Базовая тактовая частота процессора	1,44 ГГц	
Частота сигналов	1,84 ГГц	
Кэш-память	2 МБ	
Сценарный уровень энергопотребления	2 Вт	
Внутренняя периферия		
Оперативная память, не менее	2 ГБ	DDR3
Flash память, не менее	8 ГБ	eMMC
Встроенный динамик мощностью, не менее	0,5 Вт	Моно
Встроенный микрофон	Да, всенаправленный	
Внешние интерфейсы		
Графический интерфейс HDMI, шт.	1	
Сетевой интерфейс RJ45	10/100/1000 Мбит/с	
Порты USB 2.0, шт.	5	
Порты USB 3.0, шт.	1	
Аудио интерфейс типа Jack 3,5", шт.	1	Для подключения гарнитуры: стерео выход, микрофонный вход.
Аудио интерфейс RJ10, шт.	1	Для подключения телефонной трубки
Тип функциональной клавиатуры	встроенная	
Аппаратные функциональные клавиши	Громкость, беззвучный режим, громкая связь, удержание вызова, перенаправление вызова, блокировка устройства, вызов меню	
Дополнительно		
Технологии коммуникаций ближнего поля	NFC	

Технология беспроводной передачи энергии для зарядки мобильный устройство	QI	
Телефонная трубка с кабелем, шт.	1	
Потребляемая мощность, не менее	30 Вт	
Вес НЕТТО устройства без упаковки	1,3 +/- 0,2 кг	
Цвет корпуса	Чёрный / Тёмно-серый	
Условия эксплуатации и хранения		
Диапазон рабочих температур, не хуже, при влажности не выше 85% (без выпадения конденсата)	От +10 до +35 °С	
Диапазон температур хранения, не хуже	От -10 до +60 °С	

Комплектность

Наименование	Количество	Примечания
GM-BOX S1 Edition	1	
АС/DC преобразователь, шт.	1	~220 В
Трубка телефонная с кабелем	1	
Защитный транспортировочный кейс	1	
Руководство по эксплуатации	1	

Примечания:

1. Столбец с примечаниями носит информационный характер.
2. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конфигурацию изделия без ухудшения его характеристик.